

EMULSEUR FLUOROPROTEINIQUE

1/ MASSE VOLUMIQUE A 20°C	1.14 +/-0.01 Kg / dm ³
2/ pH	6.5 +/-0.5
3/ VISCOSITE DYNAMIQUE A 20°C	< 10 mm ² / s
4/ TENEUR EN SEDIMENTS	< 0.25 % (6000 G ; 10 mn)
5/ POINT DE CONGELATION	-19° C
6/ POINT D'ECOULEMENT	-18° C
7/ TEMPERATURES LIMITEES DE STOCKAGE	-18° C / + 55° C
8/ CONCENTRATION D'EMPLOI	6 % pour feux d'hydr carbures
9/ BAS FOISSONNEMENTS *A 6 % * (selon matériel)	BAS > 8.0
10/ DECANTATION 25 % en B.F	6 minutes minimums
11/ TENSION à 6 %	10 ans en emballage d'origine et dans les conditions normales de stockage.
12/ GARANTIE	Tous types de mousse extinctrice connus sur le marché. Utilisation simultanée avec poudre sèche.
13/ COMPATIBILITE	Analyse préalable nécessaire.
14/ MISCIBILITE	Peut être utilisé avec eau douce, eau saumâtre et eau de mer.
15/ MELANGE	UNISEROL FP-6 est conforme aux normes :
16/ CONFORMITE	- EN 1568 – Classe II / A – Eau douce et eau de mer